LUMINES® LIGHTING

GENESIS

GENESIS Lampa liniowa LINEAR 36 W 4000 K

GENESIS Magnetic light LINEAR 36 W 4000 K

5 YEARS WARRANTY / 5 LAT GWARANCJI

48 V DC

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥90

magnet

CCT

4000 K

SDCM ≤3

E [1]

Colour / Kolor	Index	EAN	Symbol
black / czarny	37-0025-10	5904405954560	LN-GENESIS-LINEAR-36

[1]This product contains a light source of energy efficiency class E.

[1]Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

- 5-year warranty
- 48 V DC low voltage tracklight system
- High colour rendering index CRI Ra ≥90
- Magnet-mounted - easy adjustment of lamp's position
- User's safety - heavier lamps' physical lock
- Vertical installation - can be used on ceilings and walls
- Modular design - add/change/move lamps easily
- Universal - large collection of lamps

- 5 lat gwarancji
- 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów
- Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥90
- Montaż na magnes - łatwość dostosowania położenia lamp
- Bezpieczeństwo użytkownika - dodatkowa fizyczna blokada wypięcia
- Montaż naścienny - możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach
- Modułowy system - dodawaj/zmieniaj/przenoś lampy dowolnie
- Uniwersalne - szeroki wybór dostępnych lamp

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

LUMINES® LIGHTING

GENESIS

GENESIS Lampa liniowa LINEAR 36 W 4000 K

GENESIS Magnetic light LINEAR 36 W 4000 K

5 YEARS WARRANTY / LAT GWARANCJI | 48 V DC | HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥90 | magnet | CCT 4000 K | SDCM ≤3

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

5 YEARS WARRANTY / LAT GWARANCJI | RoHS compliance | CE | UKCA

Input Voltage Napięcie wejściowe	48 V DC
Power Moc	36 W
Luminous efficacy - lamp Skuteczność świetlna lampy	50 lm/W
Total luminous flux Całkowity strumień świetlny	1800 lm
Luminous efficacy - light source Skuteczność świetlna - źródło	140 lm/W
Light source luminous flux Całkowity strumień świetlny źródła	5040 lm
Colour temperature (CCT) Skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Symbol	LN-GENESIS-LINEAR-36
Index Indeks	37-0025-10
EAN	5904405954560

SDCM Jenolitość barwy w stopniach MacAdam'a	≤3
CRI Ra Współczynnik oddawania barw	≥ 90
Beam angle Kąt świecenia	110°
Ingress protection Stopień ochrony IP	IP20
Warranty Gwarancja	5 years 5 lat
L70/B50 lifetime Trwałość L70/B50	50 000 h
Operating temperature - range Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	-20°C – 45°C
ON / OFF cycles Cykle włącz / wyłącz	10 000
Housing material Materiał wykonania obudowy	Aluminium Aluminium
Dimensions (length x width x height) Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	650 x 22 x 44 mm

[1]This product contains a light source of energy efficiency class E.
[1]Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

E [1]

0,5 m | Non dimmable

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl