

LUMINES[®]
LIGHTING

GENESIS



MAGNETIC TRACK LIGHT SYSTEM



Surface / Nawierzchniowy



Suspended / Podwieszany



Recessed / Wpuszczany

Magnetic LED Luminaires / Magnetyczne lampy LED

LINEAR 4000 K magnetic light module

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
12 W	600 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0022-10	37-0080-10
15 W	750 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0023-10	37-0081-10
24 W	1200 lm	110°	434 × 22 × 44 mm	37-0024-10	37-0082-10
36 W	1800 lm	110°	650 × 22 × 44 mm	37-0025-10	37-0083-10



GRILLE+ UGR 4000 K magnetic linear light module

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ UGR 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
12 W	720 lm	36°	224 × 22 × 76 mm	37-0030-10	37-0088-10
24 W	1440 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0031-10	37-0089-10



GRILLE UGR 4000 K magnetic linear light module

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE UGR 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
12 W	720 lm	36°	219 × 22 × 44 mm	37-0026-10	37-0084-10
18 W	1080 lm	36°	303 × 22 × 44 mm	37-0027-10	37-0085-10
24 W	1440 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0028-10	37-0086-10
36 W	2160 lm	36°	650 × 22 × 44 mm	37-0029-10	37-0087-10



LINEAR vertical 90° 4000 K magnetic light module

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowna wertykalna 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
24 W	1200 lm	110°	267 × 268 × 22 × 44 mm	37-0032-10	37-0090-10



LINEAR horizontal 90° 4000 K magnetic light module

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowna horyzontalna 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
24 W	1200 lm	110°	246 × 267 × 22 × 44 mm	37-0033-10	37-0091-10

TUBE 4000 K magnetic suspended light module

Magnetyczna lampa podwieszana TUBE 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
15 W	975 lm	36°	Ø41.5 × 240 mm / max. 1000 mm	37-0037-10	37-0095-10

GLOBE 4000 K magnetic light module

Magnetyczna lampa GLOBE 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
10 W	500 lm	130°	Ø110 × 114 mm	37-0039-10	37-0097-10

RONDI 4000 K magnetic neon-style light module

Magnetyczna lampa typu neon RONDI 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
12 W	720 lm	120°	Ø28 × 607 × 84 mm	37-0041-10	37-0099-10

Magnetic track lights

Szynoprzewody magnetyczne



	Material Materiał	Assembly method Sposób montażu	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
Magnetic track light surface 1 m Szynoprzewód magnetyczny nawierzchniowy 1 m	Aluminium	Surface / Suspended Nawierzchniowy / Podwieszany	1000 × 26.6 × 50.6 mm	37-0007-20	37-0059-20
Magnetic track light surface 2 m Szynoprzewód magnetyczny nawierzchniowy 2 m	Aluminium	Surface / Suspended Nawierzchniowy / Podwieszany	2000 × 26.6 × 50.6 mm	37-0008-20	37-0060-20
Magnetic track light recessed 1 m Szynoprzewód magnetyczny wpuszczany 1 m	Aluminium	Recessed Wpuszczany	1000 × 63 × 47 mm	37-0001-20	37-0051-20
Magnetic track light recessed 2 m Szynoprzewód magnetyczny wpuszczany 2 m	Aluminium	Recessed Wpuszczany	2000 × 63 × 47 mm	37-0002-20	37-0052-20

Magnetic track light connectors

Łączniki do szynoprzewodów magnetycznych

Recessed connectors set Łączniki do szyn wpuszczanych komplet	Recessed 90° connector horizontal Łącznik wpuszczany 90° horyzontalny	Recessed T connector Łącznik wpuszczany typu T	Recessed 90° connector vertical Łącznik wpuszczany 90° wertykalny	Surface connector Łącznik do szyn nawierzchniowych	Surface 90° connector horizontal Łącznik nawierzchniowy 90° horyzontalny	Surface T connector Łącznik nawierzchniowy typu T	Surface 90° connector vertical Łącznik nawierzchniowy 90° wertykalny
● S: 37-0043-30	● B: 37-0003-30 ○ W: 37-0054-30	● B: 37-0005-30 ○ W: 37-0056-30	● B: 37-0004-30 ○ W: 37-0055-30	● B: 37-0042-30 ○ W: 37-0063-30	● B: 37-0012-30 ○ W: 37-0067-30	● B: 37-0014-30 ○ W: 37-0069-30	● B: 37-0013-30 ○ W: 37-0068-30



R 4000 K magnetic spotlight module

Magnetyczny reflektor R 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
7 W	455 lm	24°	Ø43 × 75 mm	37-0034-10	37-0092-10
12 W	780 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0035-10	37-0093-10
20 W	1300 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0036-10	37-0094-10

GLOBE-S 4000 K magnetic suspended light module

Magnetyczna lampa podwieszana GLOBE-S 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
10 W	500 lm	130°	Ø110 × 114 × 1200 mm	37-0038-10	37-0096-10

RING+ 4000 K magnetic spotlight module

Magnetyczny reflektor RING+ 4000 K



Power Moc	Useful luminous flux (øuse) Użyteczny strumień świetlny	Beam angle Kąt świecenia	Dimensions Wymiary	Index	
				Black Czarny	White Biały
12 W	840 lm	30°	Ø100 × 51 mm	37-0040-10	37-0098-10

Assembly elements / Elementy montażowe

Magnetic track light covers

Maskownice do szynoprzewodów magnetycznych

Track cover 1 m Maskownica do szynoprzewodów 1 m	Track cover 2 m Maskownica do szynoprzewodów 2 m
● B: 37-0010-30 ○ W: 37-0064-30	● B: 37-0011-30 ○ W: 37-0065-30

Suspension wires

Zawieszki

Suspension wire silver set Zawieszki srebrne komplet	Suspension wire black / white set Zawieszki czarne / białe komplet
● S & B: 37-0015-30 ● S & W: 37-0071-30	● B & B: 37-0143-30 ● W & W: 37-0144-30

Magnetic track light end caps

Zasłepki do szynoprzewodów magnetycznych

Magnetic track light surface end cap set Zasłepki do szynoprzewodów nawierzchniowych komplet	Magnetic track light recessed end cap set Zasłepki do szynoprzewodów wpuszczanych komplet
● B: 37-0009-30 ○ W: 37-0062-30	● B: 37-0006-30 ○ W: 37-0058-30

Power supplies

Zasilacze

In-track power supply 48 V 100 W Zasilacz wewnętrzny 48 V 100 W	In-track power supply 48 V 150 W Zasilacz wewnętrzny 48 V 150 W	In-track power supply 48 V 250 W Zasilacz wewnętrzny 48 V 250 W
● B: 37-0019-30 ○ W: 37-0077-30	● B: 37-0020-30 ○ W: 37-0078-30	● B: 37-0021-30 ○ W: 37-0079-30

Power feeds

Złączki zasilające

In-track power feed straight Wewnętrzna złączka zasilająca liniowa	In-track power feed straight flex Wewnętrzna złączka zasilająca liniowa flex	In-track power feed type T Wewnętrzna złączka zasilająca typu T	External power feed Zewnętrzna złączka zasilająca
● B: 37-0016-30 ○ W: 37-0072-30	● B: 37-0017-30 ○ W: 37-0073-30	● B: 37-0018-30 ○ W: 37-0074-30	● B: 37-0044-30 ○ W: 37-0076-30

Benefits / Zalety systemu

- 5-year warranty
- 48 V DC low voltage magnetic track light system
- High colour rendering index CRI Ra >90
- Magnet-mounted - easy adjustment of lamp's position
- User safety - physical lock for heavier lamps
- Vertical installation - can be mounted on both ceilings and walls
- Modular design - add / change / move lamps easily
- Universal - a wide range of available lamps
- 5 lat gwarancji
- 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów magnetycznych
- Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra >90
- Montaż na magnes - łatwość dostosowania położenia lamp
- Bezpieczeństwo użytkowania - fizyczna blokada cięższych lamp
- Montaż naścienny - możliwość montażu zarówno na suficie, jak i na ścianach
- Modułowy system - dodawaj / zmieniaj / przenoś lampy dowolnie
- Uniwersalne - szeroki wybór dostępnych lamp



www.lumines.com



LED Labs S.A.

ul. Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków
www.led-labs.pl | kontakt@led-labs.pl

